

IDRJA

Valvole di ritegno in acciaio inox stampato / Check valves fabricated from pressed stainless steel



Modello / Model
IDRJA

Materiale / Material
Aisi 304 - 316

Tenuta / Seal
NBR, EPDM, FPM, PTFE, FEP

DN
20 – 100

PN
16

Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Lavorazione: acciaio inox stampato** /
Manufacturing process: pressed stainless steel
- **Trattamento superficiale sgrassaggio, decapaggio ed elettrolucidatura** /
Surface treatment degreasing, pickling and electropolishing
- **Tenuta / Seal ring**
NBR, EPDM, FPM, PTFE o/or FEP
- **Connessioni filettate femmina secondo /**
Threaded ends female according to
UNI ISO 228/1
- **Saldatura a TIG senza apporto di materiale**
TIG weldings without additional material
- **Pressione di apertura / Opening pressure**
Min. 0,025 – Max. 0,035 bar
- **Test idraulico di tenuta guarnizioni /**
Hydraulic test on the seal rings
0.2 bar
- **Pressione nominale di esercizio /**
Nominal working pressure
16 bar
- **Temperatura di esercizio / Working temperature**
-25°C – +90°C NBR
-20°C – +110°C EPDM
-20°C – +150°C FPM
-20°C – +200°C PTFE o/or FEP
- **Certificazioni / Approvals**



NSF/ANSI 61


(solo versioni Aisi 316 FPM e
304 EPDM / only Aisi 316 FPM
and 304 EPDM types)





WRAS



(solo versioni Aisi 304 e
316 EPDM / only Aisi 304
and 316 EPDM types)

Diagramma pressione temperatura / Pressure temperature diagram



Perdite di carico / Friction losses diagrams






Componenti e materiali / Components and materials

	Versione Aisi 304 Version Aisi 304	Versione Aisi 316 Version Aisi 316
1 Manicotto lato mandata / Outlet end	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
2 Corpo / Valve	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
3 Boccola di guida / Guide bush	PTFE	PTFE
4* Guida otturatore / Flow control disc guide	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
5 Manicotto lato aspirazione / Inlet end	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
6* Molla / Spring	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
7* Otturatore / Flow control disc	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
8 Contenitore anello di tenuta / Seal ring housing	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
9* Anello di tenuta / Seal ring	NBR, FPM, EPDM	EPDM, FPM, PTFE, FEP
10 Anello ferma tenuta / Seal ring retainer	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
11 Supporto contenitore tenuta / Seal ring support	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088
12 Guida lato aspirazione / Inlet side guide	1.4301 / 1.4304 EN 10088	1.4401 / 1.4404 EN 10088

* Ricambi disponibili solo per versioni / Spare parts only for versions: 2" 1/2 - 3" - 4"



Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	Materiale Material	Tenuta Seal	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
								A	B	C	D
900011	3/4"	Aisi 304	NBR	20	16	129	10,8	30	67	44	18,3
900016	1"			25	16	191	18,7	35,8	83	53	23,4
900021	1" 1/4			32	16	281	31,5	45	97	66	31,4
900026	1" 1/2			40	16	388	40,5	50,8	115	78	36,8
900029	2"			50	16	704	56	63	120,5	89	42,9
900055	2" 1/2			65	16	1.425	69	80	142	113	58,7
900012	3/4"	Aisi 304	FPM	20	16	129	10,8	30	67	44	18,3
900017	1"			25	16	191	18,7	35,8	83	53	23,4
900022	1" 1/4			32	16	281	31,5	45	97	66	31,4
900027	1" 1/2			40	16	388	40,5	50,8	115	78	36,8
900030	2"			50	16	704	56	63	120,5	89	42,9
900057	2" 1/2			65	16	1.425	69	80	142	113	58,7
900402	3/4"	Aisi 316	FPM	20	16	129	10,8	30	67	44	18,3
900412	1"			25	16	191	18,7	35,8	83	53	23,4
900422	1" 1/4			32	16	281	31,5	45	97	66	31,4
900432	1" 1/2			40	16	388	40,5	50,8	115	78	36,8
900442	2"			50	16	704	56	63	120,5	89	42,9
900452	2" 1/2			65	16	1.425	69	80	142	113	58,7
900462	3"			80	16	2.085	99	93	160	132	70,3
900472	4"			100	16	3.415	181	120	191	167	93,4
900403	3/4"	Aisi 316	PTFE	20	16	129	10,8	30	74	44	18,3
900415	1"			25	16	191	18,7	35,8	90	53	23,4
900424	1" 1/4			32	16	281	31,5	45	101	66	31,4
900433	1" 1/2			40	16	388	40,5	50,8	120	78	36,8
900443	2"	Aisi 316	FEP	50	16	704	56	63	120,5	89	42,9
900455	2" 1/2			65	16	1.425	69	80	142	113	58,7
900465	3"			80	16	2.085	99	93	160	132	70,3
900475	4"			100	16	3.415	181	120	191	167	93,4


Modello / Model
IDRJA / OR

Materiale / Material
Aisi 304 - 316

Tenuta / Seal
FPM

DN
20 – 32

PN
16



Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Adatta ad utilizzo con aria compressa o vuoto in applicazioni non gravose** / For use with compressed air or vacuum in low impact applications
- **Otturatore: acciaio inossidabile Aisi 316 con saldatura rinforzata tra perno e disco** / Flow control disc: stainless steel Aisi 316 with reinforced welding between guiding pin and disc
- **Conessioni filettate femmina secondo** / Threaded ends female according to UNI ISO 228/1

Certificazioni / Approvals



NSF/ANSI 61

(solo versione Aisi 316 FPM / only Aisi 316 FPM type)

Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	Materiale Material	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
							A	B	C	D
900012R	3/4"	Aisi 304	20	16	129	10,8	30	67	44	18,3
900017R	1"		25	16	191	18,7	35,8	83	53	23,4
900022R	1" 1/4		32	16	281	31,5	45	97	66	31,4
900402R	3/4"	Aisi 316	20	16	129	10,8	30	67	44	18,3
900412R	1"		25	16	191	18,7	35,8	83	53	23,4
900422R	1" 1/4		32	16	281	31,5	45	97	66	31,4

Modello / Model
IDRJA / TYPE EA

Materiale / Material
Aisi 304

Tenuta / Seal
FPM


DN
20 – 50

PN
16



Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Versione antinquinamento controllabile** / Antipollution checkable version
- **Conforme a** / In conformity with UNI EN 1717 (tipo / type EA)
- **Foro di ispezione: filettato 1/8" gas maschio su lato aspirazione** / Inspection hole: threaded 1/8" male on suction side
- **Conessioni filettate femmina secondo** / Threaded ends female according to UNI ISO 228/1



Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
						A	B	C	D
900012T	3/4"	20	16	170	10,8	77	42	44	3/4" F
900017T	1"	25	16	198	18,7	94	45	53	1" F
900022T	1" 1/4	32	16	300	31,5	107	49	66	1" 1/4 F
900027T	1" 1/2	40	16	443	40,5	125	52	78	1" 1/2 F
900030T	2"	50	16	672	56	125	58	90	2" F

Modello / Model
IDRJA / DW

Materiale / Material
Aisi 304 - 316

Tenuta / Seal
EPDM

DN
20 – 100

PN
16



Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Per acqua potabile** / For drinkable water
- **Conforme a** / In conformity with
UNI EN 1074-3
- **Temperatura di esercizio** / Working
temperature
-20°C – +110°C
- **Conessioni filettate femmina secondo** /
Threaded ends female according to
UNI ISO 228/1
- **Certificazioni** / Approvals




WRAS



NSF/ANSI 61

(solo versione Aisi 304 /
only Aisi 304 version)



Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	Materiale Material	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
							A	B	C	D
900010A	3/4"	Aisi 304	20	16	129	10,8	30	67	44	18,3
900015A	1"		25	16	191	18,7	35,8	83	53	23,4
900020A	1" 1/4		32	16	281	31,5	45	97	66	31,4
900025A	1" 1/2		40	16	388	40,5	50,8	115	78	36,8
900028A	2"		50	16	704	56	63	120,5	89	42,9
900056A	2" 1/2		65	16	1.425	69	80	142	113	58,7
900400A	3/4"	Aisi 316	20	16	129	10,8	30	67	44	18,3
900410A	1"		25	16	191	18,7	35,8	83	53	23,4
900420A	1" 1/4		32	16	281	31,5	45	97	66	31,4
900430A	1" 1/2		40	16	388	40,5	50,8	115	78	36,8
900440A	2"		50	16	704	56	63	120,5	89	42,9
900451A	2" 1/2		65	16	1.425	69	80	142	113	58,7
900461A	3"		80	16	2.085	99	93	160	132	70,3
900471A	4"		100	16	3.415	181	120	191	167	93,4

Modello / Model
IDRJA / MF

Materiale / Material
Aisi 304

Tenuta / Seal
FPM


DN
25 – 50

PN
16



Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Maschio – femmina** / Male – female
- **Connessione lato aspirazione filettata maschio secondo** / Threaded ends on suction side male according to UNI ISO 228/1
- **Connessione lato mandata filettata femmina secondo** / Threaded ends on delivery side female according to UNI ISO 228/1



Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
						A	B	C	D
900017MF	1"	25	16	167	18,7	76	53	1" F	1" M
900022MF	1" 1/4	32	16	261	31,5	99	66	1" 1/4 F	1" 1/4 M
900027MF	1" 1/2	40	16	383	40,5	115	78	1" 1/2 F	1" 1/2 M
900030MF	2"	50	16	596	56	123	90	2" F	2" M

Modello / Model
IDRJA / MFA

Materiale / Material
Aisi 304

Tenuta / Seal
EPDM

DN
25 – 50

PN
16




Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Maschio – femmina** / Male - female
- **Connessione lato aspirazione filettata maschio** / Threaded ends on suction side male
UNI ISO 228/1
- **Connessione lato mandata filettata femmina** / Threaded ends on delivery side female
UNI ISO 228/1

- **Certificazioni / Approvals**



Dimensioni e pesi / Dimensions and weights




Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
						A	B	C	D
900017MFA	1"	25	16	167	18,7	76	53	1" F	1" M
900022MFA	1" 1/4	32	16	261	31,5	99	66	1" 1/4 F	1" M
900027MFA	1" 1/2	40	16	383	40,5	115	78	1" 1/2 F	1" 1/2 M
900030MFA	2"	50	16	596	56	123	90	2" F	2" M

Modello / Model IDRJA / NPT	Materiale / Material Aisi 304 - 316	Tenuta / Seal FPM	DN 20 – 50	PN 16
---------------------------------------	---	-----------------------------	----------------------	-----------------



Caratteristiche tecniche /
Construction features

- **Versione Aisi 316: otturatore con saldatura rinforzata tra perno e disco. Adatta ad uso con aria compressa in applicazioni non gravose** / Aisi 316 Version: flow control disc with reinforced welding between guiding pin and disc for use with compressed air in low impact applications
- **Connessioni filettate femmina gas coniche NPT secondo** / Female threaded ends NPT according to ANSI B 1.20.1
- **Certificazioni** / Approvals
 NSF/ANSI 61
(solo versione Aisi 316 FPM / only Aisi 316 FPM type)



Dimensioni e pesi /
Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	Materiale Material	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm			
							A	B	C	D
900014	3/4"	Aisi 304	20	16	129	10,8	30	67	44	18,3
900019	1"		25	16	191	18,7	35,8	83	53	23,4
900022NPT	1" 1/4		32	16	281	31,5	45	97	66	31,4
900027NPT	1" 1/2		40	16	388	40,5	50,8	115	78	36,8
900030NPT	2"		50	16	704	56	63	120,5	89	42,9
900402NPTR	3/4"	Aisi 316	20	16	129	10,8	30	67	44	18,3
900412NPTR	1"		25	16	191	18,7	35,8	83	53	23,4
900422NPTR	1" 1/4		32	16	281	31,5	45	97	66	31,4
900432NPTR	1" 1/2		40	16	388	40,5	50,8	115	78	36,8
900442NPTR	2"		50	16	704	56	63	120,5	89	42,9

Modello / Model
IDRJA / FM +

Materiale / Material
Aisi 304

Tenuta / Seal
NBR


DN
25 – 50

PN
16



Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Femmina-maschio con attacco lato mandata** / Female-male with connection on delivery side
- **Connessioni filettate secondo** / Threaded ends according to UNI ISO 228/1



Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm					
						A	B	C	D	E	F
900016A	1"	25	16	200	18,7	97	53	42	1" F	1" M	3/8" F
900021A	1" 1/4	32	16	305	31,5	113	66	48	1"1/4 F	1"1/4 M	3/8" F
900026A	1" 1/2	40	16	430	40,5	130	78	54	1"1/2 F	1"1/2 M	3/8" F
900029A	2"	50	16	660	56	133	90	60	2" F	2" M	3/8" F

Modello / Model
IDRJA / VCT

Materiale / Material
Aisi 304

Tenuta / Seal
FPM


DN
25 – 50

PN
16



Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Connessioni tipo** / Ends type Victaulic®



Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm				
						A	B	C	D	E
900017VCT	1"	25	25	210	18,7	120	30	33,7	15,9	8
900022VCT	1" 1/4	32	32	310	31,5	126	38,8	42,4	15,9	8
900027VCT	1" 1/2	40	40	430	40,5	140,7	44,9	48,3	15,9	8
900030VCT	2"	50	50	775	56	160,9	57	60,3	15,9	8

Modello / Model
IDRJA / FLANGIATA

Materiale / Material
Aisi 304 - 316

Tenuta / Seal
FPM


DN
50 – 100

PN
16



Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Connessioni flangiate: flange in acciaio inox stampato con foratura secondo /**
Flanged ends: flanges fabricated from pressed stainless steel with holes according to UNI EN 1092-1 PN 16



Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Materiale Material	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm				Flange Flanges	
						A	B	C	D	N° fori N. holes	Diam. fori Diam. holes
900350	Aisi 304	50	16	1,950	56	64	123	165	42,9	4	18
900360		65	16	3,245	69	80	145	185	58,7	4	18
900355	Aisi 316	50	16	1,950	56	64	123	165	42,9	4	18
900365		65	16	3,245	69	80	145	185	58,7	4	18
900375		80	16	4,135	56	99	164	200	70,4	8	18
900385		100	16	6,685	69	181	196	225	93,4	8	18

Modello / Model
IDRJA / DI FONDO

Materiale / Material
Aisi 304 - 316

Tenuta / Seal
FPM


DN
50 – 100

PN
16



Caratteristiche tecniche / Construction features

- **Connessioni flangiate: flange in acciaio inox stampato con foratura secondo /**
Flanged ends: flanges fabricated from pressed stainless steel with holes according to UNI EN 1092-1 PN 16



Dimensioni e pesi / Dimensions and weights

Codice Code	Misura Size	Materiale Material	DN	PN	Peso in gr. Weight in gr.	KV m³/h	Dimensioni in mm Dimensions in mm		
							A	B	Ø foro Ø net hole
900350F	2"	Aisi 304	50	16	1,453	56	208	60	1
900360F	2" 1/2		65	16	2,242	69	235	79	1,8
900355F	2"	Aisi 316	50	16	1,453	56	208	60	1
900365F	2" 1/2		65	16	2,242	69	235	79	1,8
900375F	3"		80	16	2,950	99	266	92	1,8
900385F	4"		100	16	5,012	181	321	115	1,8

* **Misure flangia: vedi tabella superiore /** Flange dimensions: see above table